









PISO ENGENHEIRADO

Piso feito em camadas de Eucalipto Australiano com colagem tipo engenheirado e lâmina superior de: 3,2mm → para piso de 15mm 2,2mm → para piso de 9mm

Verniz UV, alto tráfego, nas cores padrão: Carvalho, Amêndoa, Sbiancato e Grigio

Tamanhos:

Espess.	Larg.	Comprimento	Caixa	Kg/Caixa	Caixas / Pall	Sistema
15mm	130mm	600/900/1200/1800mm	1,87 m ²	19,2 Kg	56 cxs	TIPO RÉGUA/ CLICK
9mm	130mm	600/900/1200/1800mm	2,81 m ²	16,5 Kg	63 cxs	TIPO RÉGUA/ MACHO E FÊMEA
9mm	90mm	600/900/1200/1800mm	2,59 m ²	15,4 Kg	60 cxs	TIPO RÉGUA/ MACHO E FÊMEA
15mm	90mm	450mm	1,62 m ²	16,3 Kg	64 cxs	TIPO ESCAMA/ MACHO E FÊMEA
9mm	90mm	450mm	2,43 m ²	14,6 Kg	64 cxs	TIPO ESCAMA/ MACHO E FÊMEA

Instalação: Colado diretamente sobre o contra-piso nivelado ou; flutuante sobre a manta isotérmica. Mais detalhes, veja manual de instalação.

Como limpar: Use uma solução simples de água com uns pingos de detergente neutro, é possível adicionar uma tampinha de vinagre, aplicar com um pano de chão embebido na solução e bem torcido.

Pisos engenheirados têm a característica natural da espécie de madeira selecionada, o que difere do laminado, onde a superfície é apenas uma camada falsa com “fotografia da madeira”.

A razão que as pessoas tendem a escolher o piso engenheirado ao invés do piso “parket” ou “piso sólido natural” é porque ele é mais estável devido a sua construção.

Pisos engenheirados são de fácil instalação e manutenção, além de ter poder de isolamento térmico superior aos pisos artificiais.

100% MADEIRA

- Não é vinílico
- Não é MDF
- Não é madeira da Amazônia
- Ecologicamente correto, certificado pelo FSC.®

- Ao escolher esse produto, você ajuda a cuidar das florestas do Mundo. Veja mais: www.fsc.org



The mark of
responsible forestry

COLO/BRASIL

Colo Ind. e Com. De Artif. de Madeira Ltda. Rua José Frosch 1570, Mafra – SC, CEP 89302-103

e-mail: colo@colo.com.br, www.colo.com.br, phone: (55) 47 3642- 4761